



**CZECH UP YOUR BEER**  
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

# MODEL AS-40 GREEN LINE

CHLADICÍ VÝKON 25 - 45 L/HODINU

## VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI ŘADY AS LINDR:

**AS** - je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, přičemž při plném naledování umožňuje poskytnout maximální chladič výkon.

**GREEN LINE** - technologie LINDR GREEN LINE díky využití ekologického chladiva R-290 je šetrná k životnímu prostředí. Při výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

**KONSTRUKCE A SERVIS** - moderní uspořádání chladič technologie LINDR zaručuje jednoduchost a dostupnost servisních zásahů a jednoduchost údržby.

**VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY** - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

*Tato vodní, podstolová chlazení jsou určena k profesionálnímu čepování nápojů do restaurací, barů a hostinských zařízeních s menší výtočí. Je vybaveno vestavěným čerňčem, který zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé vodní lázni v případě potřeby je možno čerňč upravit a použít jako dochlazovací čerpadlo s výtlakem 1,2m.*



✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - snadná a bezpečná manipulace díky dvěma nerezovým madlům na bocích přístroje.

✓ **VÝBAVA** - standardní dodávanou součástí je vždy termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty, chladič smyčkou a rychlospojkami.

✓ **GREEN LINE** - všechny modely řady AS jsou kompletně v provedení GREEN LINE.

# TECHNICKÉ PARAMETRY



## MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

### KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU

ANO



Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.

Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

PRODUKTOVÝ MODEL	AS-40 GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	310
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	45
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	25
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
LEDOVÁ BANKA (KG)	4-8
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	1,2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	2
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2/ 8
PŘÍKON (W)	322
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,40
VÁHA (KG)	18,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ PIVO/ DOCHLAZENÍ - RYCHLOSPOJKA	3/8, 1/2

